

گرمیران



BAXI

پکیج دیواری **eco 3**

- بازدهی و راندمان بالا
- دو مبدل، فن دار
- مبدل ثانویه صفحه ای استیل آب گرم بهداشتی
- قابلیت استفاده در سیستمهای گرمایش از کف
- سهولت نصب و راه اندازی
- عیب یاب دیجیتال
- حداقل ابعاد و وزن
- کاربرد و عملکرد آسان
- قابلیت کارکرد با گاز طبیعی و گاز مایع
- کارکرد با حداقل فشار آب
- سیستم حفاظت در برابر یخ زدگی
- سیستم حفاظت از بی آبی
- **eco 3** پرفروش ترین مدل پکیج **BAXI** در جهان



محصول مشترک گرمیران و **BAXI** ایتالیا



کلید انتخاب وضعیت حالت تابستانی / زمستانی

تنظیم دمای سیستم گرمایش مرکزی

تنظیم دمای آب گرم مصرفی

نمایشگر عملکرد دستگاه و کدهای خطا

Technical Data

اطلاعات فنی

ECO3 280 Fi	ECO3 240 Fi	Unit	
30.1	25.8	KW	حداکثر توان ورودی
11.9	10.6	KW	حداقل توان ورودی
28	24	KW	حد اکثر توان خروجی
10.4	9.3	KW	حداقل توان خروجی
3	3	bar	حداکثر فشار در سیستم گرمایشی
***	***	-	رده انرژی
10	8	L	ظرفیت منبع انبساط
1	1	bar	فشار منبع انبساط
35/60	35/60	°C	دامنه تنظیم دما (آب گرم مصرفی)
30/85	30/85	°C	دامنه تنظیم دما (سیستم گرمایی شوفاژ)
30/45	30/45	°C	دامنه تنظیم دما (سیستم گرمایش از کف)
16	13.7	l/min	دبی آب گرم مصرفی در اختلاف دمای ۲۵
11.4	9.8	l/min	دبی آب گرم مصرفی در اختلاف دمای ۳۵
2	2	l/min	حداقل دبی آب گرم مصرفی
0.15	0.15	bar	حداقل فشار راه اندازی سیستم آب گرم مصرفی
8	8	bar	حداکثر فشار سیستم آب گرم مصرفی
763	763	mm	ابعاد: ارتفاع
450	450	mm	عرض
345	345	mm	عمق
لوله خارجی 60/100 لوله داخلی	لوله خارجی 60/100 لوله داخلی	mm	قطر دودکش هم مرکز (coaxial)
80	80	mm	قطر دودکش در صورت استفاده از مسیرهای جداگانه هوا و دود
گاز شهری / گاز مایع	گاز شهری / گاز مایع	-	نوع گاز مصرفی
20	20	mbar	فشار مورد نیاز گاز طبیعی
37	37	mbar	فشار مورد نیاز گاز مایع (G31)
230	230	V	ولتاژ
165	135	W	توان برق مصرفی
IPX5D	IPX5D	-	ردیف حفاظتی
40	38	kg	وزن

 telegram.me/garmiran

 instagram.com/garmiran.mfg

دفتر مرکزی: تهران / خیابان طالقانی / بین مفتح و بهار
 نبش کوچه شهید طالبیان / پلاک ۱ / طبقه ۱
 تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۴۱۷۵۰-۲
 فاکس: ۰۲۱-۸۸۱۴۱۷۵۳

کارخانه: مشهد / کیلومتر ۵ جاده قوچان
 تلفن: ۰۵۱-۳۶۵۱۶۵۹۱-۲
 فاکس: ۰۵۱-۳۶۵۱۶۵۸۹
 وامد فروش: ۰۵۱-۳۶۱۵۴